



600x600 mikroprisma DALI

Sähkönumero: 4138789

Alumiinirunkoinen Back-lit paneeli.
 Värilämpötila säädettävissä: 3000K/3500K/4000K
 Tilauksesta saatavat lisäominaisuudet: CRI90, UGR19 & tunable white



[Katso MBL LED Paneelin asennusvideo tästä!](#)



Perusominaisuudet

Teho	32 - 36 - 42 W
Valaisin (lm)	3900 - 4400 - 5000 lm
Valonlähde (lm)	-
Värilämpötila	3000 - 3500 - 4000 K
Kotelointi	IP54/ IP20
Avautumiskulma	90°
Valonohjaus	DALI
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	595x595x30mm
Väri	Valkoinen (RAL 9016)
Kaulus	Alumiini
Paino	1.8 kg
Iskunkestävyys	IK06
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysooja	PS, Mikroprisma (kirkas)
Heijastin	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (LED)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	100000 h (L90B50)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	LED vakiovirta, ulkoinen

Asennustekniset tiedot

Asennus	Riippuvalaisin, Upotettu
KytKentä	Painonastaliitin, 5x2,5 mm ²
Upotusaukon koko	600x600 T-listakatto
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 20 kpl
B16A	max. 32 kpl
C10A	max. 33 kpl
C16A	max. 54 kpl

Lisätiedot

Valaisin vakiona 36w/4400lm.

Tilauksessa ilmoitettava haluttu w/lm määrä.

32w - 3900lm - 800mA

36w - 4400lm - 900mA (vakio)

42w - 5000lm - 1050mA

mikroprisma UGR<19.

Lisätarvikkeet

MBLPK1 on epäsymmetriseen kattoon, sisältää 2 erilaista osaa, kumpaakin 2kpl (yht.4kpl).

MBLPK2 on symmetriseen kattoon, sisältää 4 samanlaista osaa.

[Tutustu MBL pintakoteloon tästä.](#)

Kannakeversiot sopivat 24 mm levyisille kattolistoille (600 mm jaolla).