


## 600x600 opaali DALI

Sähkönumero: 4138790

Alumiinirunkoinen Back-lit paneeli.

Väriämpötila säädettävissä: 3000K/3500K/4000K

Tilauksesta saatavat lisäominaisuudet: CRI90, UGR19 & tunable white



[Katso MBL LED Paneelin asennusvideo tästä!](#)

### Perusominaisuudet

<b>Teho</b>	32 - 36 - 42 W
<b>Valaisin (lm)</b>	3900 - 4300 - 5000 lm
<b>Valonlähde (lm)</b>	-
<b>Väriämpötila</b>	3000 - 3500 - 4000 K
<b>Kotelointi</b>	IP54/ IP20
<b>Avautumiskulma</b>	110°
<b>Valonohjaus</b>	DALI
<b>Liiketunnistin</b>	-
<b>Turvavalo</b>	-

### Valotekniset tiedot

<b>Valonlähde</b>	LED (LED )
<b>Värintoistoindeksi</b>	RA >80
<b>LED käyttöikä</b>	100000 h (L90B50)
<b>MacAdam SDCM</b>	3
<b>Ala-/ylävalo suhde</b>	-
<b>Liitäntälaitte</b>	LED vakiovirta, ulkoinen

### Lisätiedot

Valaisin vakiona 36w/4300lm.

Tilauksessa ilmoitettava haluttu w/lm määrä.

32w - 3900lm - 800mA

36w - 4300lm - 900mA (vakio)

42w - 5000lm - 1050mA

UGR<22

### Mekaaniset tiedot

<b>Runko</b>	Alumiini
<b>Mitat</b>	595x595x30mm
<b>Väri</b>	Valkoinen (RAL 9016)
<b>Kaulus</b>	Alumiini
<b>Paino</b>	1.8 kg
<b>Iskunkestävyys</b>	IK06
<b>Käyttölämpötila min/max</b>	-
<b>Häikäisyysuoja</b>	PS, Opaali
<b>Heijastin</b>	-

### Asennustekniset tiedot

<b>Asennus</b>	Riippuvalaisin, Upotettu
<b>Kytkenä</b>	Painonastaliitin, 5x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Upotusaukon koko</b>	600x600 T-listakatto
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Suojausluokka</b>	1
<b>B10A</b>	max. 20 kpl
<b>B16A</b>	max. 32 kpl
<b>C10A</b>	max. 33 kpl
<b>C16A</b>	max. 54 kpl

### Lisätarvikkeet

MBLPK1 on epäsymmetriseen kattoon, sisältää 2 erilaista osaa, kumpaakin 2kpl (yht.4kpl).

MBLPK2 on symmetriseen kattoon, sisältää 4 samanlaista osaa.

[Tutustu MBL pintakoteloon tästä.](#)

Kannakeversiot sopivat 24 mm levyisille kattolistoille (600 mm jaolla).