

**VISIO 2 Ø300*58****Sähkönumero: 4138914**

Erittäin ohut plafondi valaisin. Valaisimen opaali PC-kupu antaa tasaisen valon.

Valaisimen tehoa ja värilämpötilaa pystyy säätämään DIP-kytkimellä.

**Perusominaisuudet**

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Teho | 15 - 20 - 25 W |
| Valaisin (lm) | 1800 - 2200 - 2750 lm |
| Valonlähde (lm) | - |
| Värilämpötila | 3000 - 4000 - 5700 K |
| Kotelointi | IP54 |
| Avautumiskulma | 120° |
| Valonohjaus | - |
| Liiketunnistin | - |
| Turvavalo | - |
| Energialuokka | II |

Valotekniset tiedot

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Valonlähde | LED (LED) |
| Värintoistoindeksi | RA >80 |
| LED käyttöikä | 50000 h (L70B50) |
| MacAdam SDCM | - |
| Ala-/ylävalo suhde | - |
| Liitäntälaitte | integroitu valaisimeen |

Lisätiedot

15W: 1650 - 1800 lm
 20W: 2000 - 2200 lm
 25W: 2570 - 2750 lm

Mekaaniset tiedot

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Runko | PC |
| Mitat | Ø300*58mm |
| Väri | Valkoinen (RAL 9016) |
| Kaulus | - |
| Paino | 1.2 kg |
| Iskunkestävyys | IK08 |
| Käyttölämpötila min/max | -20° to 45° °C |
| Häikäisysuoja | PC, Opaali |
| Heijastin | - |

Asennustekniset tiedot

| | |
|----------------------|---|
| Asennus | Pinta-asennus |
| Kytkenä | Painonastaliitin, 3x2,5 mm ² |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Suojausluokka | 1 |

Lisätarvikkeet

-