



## BEAM GU10 10W MU 1-P

Beam on siro ja ajattomasti muotoiltu kohdevalaisin vaihdettavalle PAR16 GU10 led-lampulle. Beam asennetaan yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P). Valaisimelle soveltuvia käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten ravintolat, kahvilat, kampaamot ja muut pienet myymälät sekä asuinrakennukset.



Polykarbonaattirunko.

Valkoinen ja musta.

Suojausluokka I.

Yhteensopiva GA69-adapterilla Global Pro (ent. Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-piirikiskoihin, Erco, Iguzzini ja Eutrac -kosketinkiskoihin.

Yhteensopiva GP67M-adapterilla Global Base 1-piirikiskoihin.

Sopii myös Lytespan 1 ja Lytespan LP-kiskoihin.

IP20.

Max. 10W led-lamppu

On/Off. Himmennettävissä Airam Wireless –sarjan lamput.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.

Rakenne RUNKO POLYKARBONAATTIA,  
KUPU POLYKARBONAATTIA

Asennustapa 1-VAIHEKISKOON

Kääntösäde Vaaka 350°, pysty 90°.

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>BEAM GU10 10W MU 1-P</b>				
4222761	6435200242129	165 x 84 x 58	Hyllypakkaus	BEAM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001744	Kaapelointitapa	Päätyvä
Ei himmennettävä	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	84
Harjattu pinta	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Heijastin	Ei ole	Kotelon materiaali	Muovi
Himmennys 0-10 V	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	+35
Himmennys 1-10 V	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-5
Himmennys DALI	Ei	Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Himmennys DMX	Ei	Lampunpidin	GU10
Himmennys DSI	Ei	Leveys (mm)	58
Himmennys GPRS	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys LineSwitch	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys RF	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Pituus (mm)	165
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Rungon väri	Musta
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys potentiometri	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennys toimittajakohdainen	Ei	Sopii vaijerivalaisimeksi	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Kyllä
		Soveltuu lampputeholle (max) (W)	10

Soveltuu läpivahdotukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi

Säädettävyys	Pyörivä ja kääntyvä
Ulkohalkaisija (mm)	58
Valaisimen suojaaminen	Ei
lämpöeristävällä mat. mahd	
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei
Ympäristön mitoitustilämpötila	35
IEC62722-2 (max) (°C)	
Ympäristön mitoitustilämpötila	-5
IEC62722-2 (min) (°C)	

