

SLX 14 LEDi Flat 3h

Tilausnimeke

SLX 14 LEDi Flat 3h

Tuotenumero

42 290 86

GTIN

4015120077609



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien merkintään, 3 h:n toiminta-aika ja 14m:n havaintoetäisyys
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|----------------------|---|
| Vaatimustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Seinäasennus |
| Asennusmitta | Asennuspituus: 370 mm x Asennusleveys: 115 mm x Upotussyvyys: 66 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | pituus 328 mm x leveys 108 mm x Korkeus/syvyys 46 mm |
| Paino | 506 g |
| Raaka-aine | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |

| Kotelointiluokka | IP54 |
|-----------------------------|---|
| Sallittu ympäristölämpötila | 5 °C...+35 °C |
| Väri | valkoinen, lähes kuin RAL 9016 |
| Liitäntä | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |
| TURVAVALAISTUS | |
| Havaintoetäisyys | 14 m |
| Symbolin korkeus | 70 mm |
| Valaistuksen kesto | 3 h |
| Lataustilan näyttö | LED-valo |


SLX 14 LEDi Flat 3h

| Tilausnimike | Tuotenumero | GTIN |
|---------------------|-------------|---------------|
| SLX 14 LEDi Flat 3h | 42 290 86 | 4015120077609 |

Lisävarusteet

| Tuotteen nimike | Tuotenumero | GTIN |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh | 42 291 35 | 4015120077401 |
| SLX 14 Flat -symbolisarja 1 (varaosa) | 42 291 26 | 4015120077128 |
| SLX 14 Flat symbolisarja 2 | 42 291 27 | 4015120077135 |
| Yleiskäyttöinen asennuskehys 370 | 42 291 24 | 4015120077104 |
| Suojaverkko 80 | 42 291 32 | 4015120077265 |
| Mobil-SLi | 71 093 52 | 4015120017704 |
| Mobil-PDi/MDi-universal | 26 184 40 | 4015120433993 |
| SLX/ELX 24 -suojus, musta, RAL 9004 | | 4015120032417 |
| SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7016 | | 4015120032424 |
| SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7032 | | 4015120032431 |
| SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7023 | | 4015120032448 |
| ESY-Pen | 26 185 06 | 4015120425356 |

Mittapiirustus



Kytentäkaaviot

