

SLX 14 LEDi Flat 8h

Tilausnimeke

SLX 14 LEDi Flat 8h

Tuotenumero

42 290 87

GTIN

4015120077616



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien merkintään, 8 h:n toiminta-aika ja 14m:n havaintoetäisyys
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 370 mm x Asennusleveys: 115 mm x Upotussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 328 mm x leveys 108 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Paino	502 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
TURVAVALAISTUS	
Havaintoetäisyys	14 m
Symbolin korkeus	70 mm
Valaistuksen kesto	8 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


SLX 14 LEDi Flat 8h

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
SLX 14 LEDi Flat 8h	42 290 87	4015120077616

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh	42 291 35	4015120077401
SLX 14 Flat -symbolisarja 1 (varaosa)	42 291 26	4015120077128
SLX 14 Flat symbolisarja 2	42 291 27	4015120077135
Yleiskäyttöinen asennuskehys 370	42 291 24	4015120077104
Suojaverkko 80	42 291 32	4015120077265
Mobil-SLi	71 093 52	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
SLX/ELX 24 -suojus, musta, RAL 9004		4015120032417
SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7016		4015120032424
SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7032		4015120032431
SLX/ELX 24 -suojus, harmaa, RAL 7023		4015120032448
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

Mittapiirustus



Kytentäkaaviot

