



Tuotenr. 23343-402**EAN 7320046177379**

Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja 4 mm karkaistu lasilevy. Sopii vaativiin ympäristöihin. Rakente on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan alakatoissa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolella.

Asennus Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Upoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili.

Kytkenä Kytkenä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaitte voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkenärimä 3x1,5mm² (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5mm²). Tunable White ja Tunable White/Amber - valaisimet kytketään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkenärimä ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvotiivistetyt läpiviennit.

Rakenne Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016).

Häikäisysoja Delta – mikroprismahäikäisysoja akrylia (PMMA) karkaistun 4mm lasilevyn yläpuolella.

Valonsäätö Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta.

Lisätiedot Upotettava valaisin IP65 alakaton alapuolella, IP50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP65.

Täyttää puhdistilastandardin ISO 14644-1 vaatimukset, sertifiointi Fraunhofer Institute.

Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan. Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.

Multilume Hydro LED

Suora, Upotettava, DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Häikäisysoja Delta	Paino, kg 5.5
Pituus, mm 596	Leveys, mm 296
Korkeus, mm 74	Moduuli 300x600

TEKNISEET TIEDOT

Asennus Upotettava	Suojausluokka 1
IP-luokka 65	IP-luokka (ylhäältäpäin) 50
Min. ympäristön lämpötila, °C -25	Maks. ympäristön lämpötila, °C 25
Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus	Liitäntälaittevalmistaja Tridonic

SÄHKÖISET TIEDOT

MCB B10A 13	MCB B16A 22
MCB C10A 21	MCB C16A 36
Painonappiohjaus, maks. määrä 25	AM Kyllä
Muistitoiminto (liitäntälaitteessa) Kyllä	Käytävätoiminto Kyllä
Stand by W 0.15	Nimellisjännite, V 220-240
Taajuus, Hz 0, 50, 60	Järjestelmäteho alussa, W 26
Järjestelmäteho kesimäärin, W 28	Järjestelmäteho lopussa, W 30
Tehokerroin/100 % valovirta 0.94	Ylijännitesuoja, CM, kV/kA 2
Ylijännitesuoja, DM, kV/kA 1	Särö, % (THD) 7
No of Dali Addresses 1	

VALOTEKNISEET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli D	Valonjako Suora
Valovirta, lm 2930	lm/W 115
Valovirran alenema L100 B50, h 100 000	Valovirran alenema 100 000 h L100
Valovirran alenemakerroin 50 000 h 1	Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantumisen % 100000/10
Vakiovalovirta (CLO) Kyllä	CLO-aika, h 100 000
SDCM 3	CRI 90
CCT, K 4000	Valonlähde LED