



Tuotenr. 23607
EAN 7320046435561



Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja 4 mm karkaistu lasilevy. Sopii vaativiin ympäristöihin. Rakente on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan alakatossa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolella.

Asennus Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Upoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili.

Kytkenä Kytkenä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaitte voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkenärima 3x1,5mm² (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5mm²). Tunable White ja Tunable White/Amber - valaisimet kytetään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkenärima ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvotiivistetyt läpiviennit.

Rakenne Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016).

Häikäisysoja Delta – mikroprismahäikäisysoja akrylia (PMMA) karkaistun 4mm lasilevyn yläpuolella.

Valonsäätö Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta.

Lisätiedot Upotettava valaisin IP65 alakaton alapuolella, IP50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP65.

Täyttää puhdistilastandardin ISO 14644-1 vaatimukset, sertifiointi Fraunhofer Institute.

Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan.Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.

Multilume Hydro LED

Suora, Pinnalle asennettava, Tunable White

DESIGN	
Häikäisysoja	Delta
RAL	9016
Pituus, mm	1226
Korkeus, mm	73
Väri	Valkoinen
Paino, kg	13.5
Leveys, mm	326
Moduuli	300x1200

TEKNISEET TIEDOT	
Asennus	Pinnalle asennettava
IP-luokka	65
Maks. ympäristön lämpötila, °C	25
Suojausluokka	1
Min. ympäristön lämpötila, °C	-25
Liitäntälaittevalmistaja	Tridonic

SÄHKÖISET TIEDOT	
MCB B10A	13
MCB C10A	21
Painonappiohjaus, maks. määrä	25
Muistitoiminto (liitäntälaitteessa)	Kyllä
Stand by W	0.25
Taajuus, Hz	0, 50, 60
Järjestelmäteho kesimäärin, W	41
Tehokerroin/100 % valovirta	0.97
Ylijännitesuoja, DM, kV/kA	1
MCB B16A	22
MCB C16A	36
AM	Kyllä
Käytävätoiminto	Kyllä
Nimellisjännite, V	220-240
Järjestelmäteho alussa, W	40
Järjestelmäteho lopussa, W	43
Ylijännitesuoja, CM, kV/kA	2
Särö, % (THD)	9

VALOTEKNISEET TIEDOT	
Energialuokka, LED-moduuli	D
Valovirta, lm	4215
Valovirran alenema L100 B50, h	50 000
Valovirran alenema 75 000 h	L86
Valovirran alenemakerroin 50 000 h	1
Vakiovalovirta (CLO)	Kyllä
SDCM	3
Tunable White	Kyllä
Valonlähde	LED
Valonjako	Suora
lm/W	106
Valovirran alenema 50 000 h	L100
Valovirran alenema 100 000 h	L72
Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.	Vikaantumisen % 100000/10
CLO-aika, h	50 000
CRI	90
Tunable White -värilämpötila-alue, K	2700-6500