



Tuotenr. 23618

EAN 7320046464639



Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja PEGT-muovista valmistettu iskunkestävä suojalasi, IK 10. Sopii erittäin vaativiin ympäristöihin. Rakenne on pöly- ja vesitiiviin luokituksen IP 65 mukaan alakatoissa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolella.

Asennus Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Upoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili. Valaisimen kulmissa on Torx-turvaruuvit.

Kytkenä Kytkenä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaitte voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkentäräma 3x1,5mm² (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5mm²). Tunable White ja Tunable White/Amber -valaisimet kytketään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkentäräma ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvoitiivistetyt läpiviennit.

Rakenne Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL9016).

Häikäisysoija Delta – mikroprismahäikäisysoija akryyliä (PMMA) jossa iskunkestävä PEGT-muovista valmistettu suojalasi.

Valonsäätö Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta.

Lisätiedot Upotettava valaisin IP65 alakaton alapuolella, IP50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP65.

Amber-mallit omalla DALI-osoitteella:

Tilausnumero 23608 – 30 W, 1998 lm, 67 lm/w, 600x600.

Tilausnumero 23610 – 14 W, 1063 lm, 76 lm/w, 300x600.

Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan. Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.

Multilume Hydro Robust LED

Suora, Upotettava

DESIGN

Häikäisysoija Delta	Paino, kg 4.5
Pituus, mm 596	Leveys, mm 296
Korkeus, mm 74	Moduuli 300x600

TEKNISEET TIEDOT

Asennus Upotettava	Suojausluokka 1
IK-luokka 10	IP-luokka 65
IP-luokka (ylhäältäpäin) 50	Min. ympäristön lämpötila, °C -25
Maks. ympäristön lämpötila, °C 25	Liitäntälaittevalmistaja Tridonic

SÄHKÖISET TIEDOT

MCB B10A 25	MCB B16A 39
MCB C10A 41	MCB C16A 65
Nimellisjännite, V 220-240	Taajuus, Hz 0, 50, 60
Teho, W 19	Tehokerroin/100 % valovirta 0.94
Ylijännitesuoja, CM, kV/kA 2	Ylijännitesuoja, DM, kV/kA 1
Särö, % (THD) 16	

VALOTEKNISEET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli C	Valonjako Suora
Valovirta, lm 2449	lm/W 132
Valovirran alenema L90 B50, h 50 000	Valovirran alenema 50 000 h L90
Valovirran alenema 75 000 h L85	Valovirran alenema 100 000 h L81
Valovirran alenemakerroin 50 000 h 0.9	Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantumisen % 100000/10
SDCM 3	CRI 80
CCT, K 3000	Valonlähde LED