

AGAT CLEAN LED SMOOTH



Agat Clean LED Smooth on uppoasennettava, erityisesti puhdistiloihin tarkoitettu valaisin. Valaisimessa on tasaisesti koko valaisimen pinta-alalta valoa tuottava LED-matriisi, joka takaa visuaalisesti miellyttävän katselukokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP65 ylä- ja alapuolelta.

Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, saniteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

Häikäisysoijat

PLX opaali suojamuovi. Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka sekä kirkas karkaistu lasi. Muita häikäisysojia on saatavana tilauksesta.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Suojalasi alumiinikehyksessä avataan ja suljetaan ilman työkaluja, kehys lukittuu automaattisesti paikoilleen. Vakioväri valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-väreissä. IP65.

Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)

EDD - DALI-liitäntälaite (säädetty)

Muita liitäntälaitteita on saatavana tilauksesta.

Asennus


Valaisin voidaan asentaa suoraan T-listakattoon. Erikseen tilattavilla levykattokiinnikkeillä valaisin voidaan asentaa myös kipsilevykattoon ja metallikasettikattoon.

Kytkeä

3 x 2,5 mm² -o-.


Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² -o-

Tuotenimi				Snro
AGAT CLEAN LED SMOOTH 2700LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X300	19W LED 840	2025	5,70	42 677 22
AGAT CLEAN LED SMOOTH 2700LM PLX E IP65 840 / 600X300	19W LED 840	2025	5,70	42 677 23
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600	36W LED 840	4050	8,30	42 677 25
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 600X600	36W LED 840	4050	8,30	42 677 27
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300	36W LED 840	4050	8,30	42 677 24
AGAT CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 1200X300	36W LED 840	4050	8,30	42 677 26
AGAT CLEAN LED SMOOTH 10800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600	71W LED 840	8100	9,20	42 677 20
AGAT CLEAN LED SMOOTH 10800LM PLX E IP65 840 / 1200X600	71W LED 840	8100	9,20	42 677 21
Agat Clean levykattokiinnike IP65				42 672 50



AGAT Clean LED 8800lm
PLX IP65 840 mod.600x600mm

h[m]	Ø [m]	C90 α=54°	E _{av} [lux]
1	2,75		1419
2	5,50		354
3	8,25		157
4	11,0		88
5	13,7		56



Koko	A (mm)	B (mm)	h (mm)
620x310	620	310	78
620x620	620	620	78
1210x310	1210	310	78
1210x620	1210	620	78

AGAT CLEAN LED SMOOTH

Uppoasennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin. Tehokas LED-valonlähde valaisee tasaisesti koko valaisimen pinta-alalta, mikä takaa visuaalisesti miellyttävän katselukokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin. Tehokas suojaus vedeltä ja pölyltä (IP65). Helppo ja nopea asentaa.

AGAT CLEAN



ALUMIINIKEHYKSET

Moduuli- ja kipsilevyrakenteisiin välikattoihin tarkoitettu valaisin, joka on varustettu tehokkailla LED-paneeleilla. Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua terästä.

Saatavana myös hätävalaisinversio.