



Giotto 335 pinta-asennus

Giotto-sarja esiteltiin ensikerran jo vuonna 1985. Koko tuoteperhe saavutti heti esittelynsä jälkeen valtavan suosion. Giotossa on kaikki nykyaikaisen pienloiste-lamppuvalaisimen ominaisuudet; hyvä ja tasainen valonjako, matala rakenne, vandalismin kestävä polykarbonaattirakenne sekä Fastlux elektroninen sytytintekniikka.

VTT:n testin (säh 1357/91) käyneenä syttyy Fastlux malli jopa -64 asteen pakka- sessa. Fastlux tekniikka mahdollistaa käytön myös porraskäytävissä. Gioton erityisen matala upotussyvyys sekä viimeistelty ulkonäkö lisäosineen luovat mahdollisuuden käyttää koko sarjaa lähes kaikissa asumisen ja rakentamisen valaistusratkaisuissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat mm. pesutilat, kodinhoito- huoneet, eteiset, aulat, lastenhuoneet, käytävät, keittiöt ja kaikki rakennuksen ulkoalueet.

Väri valkoinen

Asennus pinta-asennus

Kytkenä jousipainikkeellinen liitin 3x1,5 mm²

Kotelointiluokka IP44

SSTL	TYYPPI	TUOTENRO	VÄRI	VALONLÄHDE	PAINO
42 727 57	Giotto 335	3030330	valkoinen	2xTC-L18W 2G11	2,5 kg
H 42 727 63	Giotto 335 Fastlux	3030350	valkoinen	1xTC-DD 38W GR10q	2,5 kg
H 42 766 39	Giotto 335 elek.liitäntälaite	3030810	valkoinen	2xTC-L 18W 2G11	1,5 kg
H 42 726 16	Giotto 335 elek.liitäntälaite	3030790	valkoinen	1xTC-DD 38W GR10q	1,5 kg