



Flat R 120 IP44 9W/830 DIM WH



Flat II alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteeseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Voit valita joko pyöreän tai neliön muotoisen valaisimen. Triac-ohjattava valaisin on saatavissa myös DALI- ja Casambi-ohjauksilla. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.

Valkoinen RAL9003.

Suojausluokka II.

Kattoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm2.

Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80.

MacAdam 4 SDCM.

IP20/IP44.

Kiinteä led: 9 W / 500 lm, 12 W / 900 lm, 15 W / 1300 lm.

Triac-himmennys, saatavana DALI/SwitchDim- ja Casambi-ohjauksella tilauksesta.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.

Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta35°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITTIMET
Asennustapa	UPPOASENNUS
Ohjattavuus	Triac
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	122
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	76
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	81
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	51

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
Flat R 120 IP44 9W/830 DIM WH				
4297879	6435200230430	120 x 26.5 x 120	0.290	FLAT

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Avoin säde	Himmennys DALI	Ei
ETIM-luokka	EC001744	Himmennys DMX	Ei
Ei himmennystoimintoa	Ei	Himmennys DSI	Ei
Energiatohokkuusluokka	A+	Himmennys GPRS	Ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Himmennys LineSwitch	Ei
Harjattu pinta	Ei	Himmennys RF	Ei
Hehkulankestä IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Heijastin	Valkoinen	Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei

