



KETO IP44 41W/830 VA

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytäville ja teollisuustiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Pinta-asennus, 3 x 2,5 mm2 -o-. Asennuskorkeus 2-5 m. Lisävarusteena saatavissa suojaverkko.

Runko terästä ja kupu akryyliä. Muovipäädyt.

Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.

Suojausluokka 1.

Kiinteä led: 41-63 W / 5000-7300 lm.

Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80.

MacAdam 3 SDCM

IP44

Ohjattavuus On/Off ja DALI.

Tilauksesta Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar.

Käyttöympäristön lämpötila -10 ... 25°C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Rakenne	RUNKO TERÄS, OPAALI KUPU
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	4500
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	11
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	27
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	18
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	17

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
KETO IP44 41W/830 VA			
4310168	6435200200631	1293 x 77 x 208	KETO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Leveys (mm)	208
Energiatohokkuusluokka	A++	Materiaali	Teräs
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (max) (V)	230
Jännitetyyppi	AC	Nimellisjännite (min) (V)	230
Korkeus (mm)	77	Paloluokka "D"	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Pituus (mm)	1293
Käyttölämpötila (max) (°C)	25	Rungon väri	Valkoinen
Käyttölämpötila (min) (°C)	-10	Suojausluokka	I

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	5000
Väri	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	3000

Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89

