




KETO SUOJAVERKKO 1200

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytäville ja teollisuustiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon väriämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Pinta-asennus, 3 x 2,5 mm² -o-. Asennuskorkeus 2-5 m. Lisävarusteena saatavissa suojaverkko.

Runko terästä ja kupu akryylia. Muovipäädyt.
Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Suojausluokka 1.
Kiinteä led: 41-63 W / 5000-7300 lm.
Väriämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80.
MacAdam 3 SDCM
IP44
Ohjattavuus On/Off ja DALI.
Tilauksesta Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar.
Käyttöympäristön lämpötila -10 ... 25°C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	TUOTESARJA
KETO SUOJAVERKKO 1200			
4310173	6435200200686	1300 x 85 x 220	KETO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002557	Paloluokka "D"	Ei
Kotelointiluokka (IP)	Ei ole	Pituus (mm)	1200
Lisävarusteen/varaosan tyyppi	Muu		

