



## KIINNITYSSANKA 45AST HIGHBAY M

Energiatehokas syväsiteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkeaa asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana On/off -mallina ja DALI-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiatehokkuus jopa 140 lm / W. DALI-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.



Runko painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.

Musta, RAL 9017.

Suojausluokka I.

Asennus valaisinriputuskiskoon ja kattoon, ripustus joko kettingillä tai vaijerilla.

Asennuskorkeus 5–12 m.

Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.

IP65.

IK10.

Kiinteä led 90 W / 12 600 lm, 150 W / 21 000 lm, 240 W / 36 000 lm.

MacAdam 5 SDCM.

On/Off ja DALI. Saatavana myös Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina.

On/off -mallit 1,5 m kumikaapelilla, DALI-mallit kiinteällä kytkentärasialla. Erilaiset liitosjohdot projektikohtaisesti.

Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).

Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta35°C).

Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta35°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne RUNKO ALUMIINIA,

KytKentä ,,

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	██████████ P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>KIINNITYSSANKA 45AST HIGHBAY M</b>				
4310631	6435200240521	40 x 140 x 188	Hyllypakkaus	AIRAM HIGHBAY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
ETIM-luokka	EC002557	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Ei himmennettävä	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys DALI	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys DMX	Ei	Integroitu turvavaloyksikkö	Ei
Himmennys DSI	Ei	Kotelon materiaali	Alumiini
Himmennys GPRS	Ei	Luodinkestävä	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys RF	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Rungon väri	Musta

Sisältää lampun	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei

Soveltuu lisävaloksi	Ei
Soveltuu turvavalaitukseen	Ei
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei

