




ALPPILA XL IP44 GU10 MAX 2X35W ANT

Alppila XL -seinävalaisimet sopivat ulos suurempienkin talon julkisivun ja terrassin valaisuun. Valaisimen ylös- ja alaspäin suuntaavilla valokeiloilla voit korostaa rakennuksen julkisivua ja valaista seinänvierustojen kulkureittejä. Näyttävä teräsrunko ja lasinen häikäisysuoja. Kohdelampun värilämpötila, teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuksen tehoon ja tunnelmaan.



Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
Kaksi väriä: valkoinen ja antrasiitin harmaa.
Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).
Lamppu maks. 40 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.
Kotelointiluokka IP44.
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
KytKentä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
ALPPILA XL IP44 GU10 MAX 2X35W ANT				
4508466	6435200196187	137 x 173 x 115	Hyllypakkaus	ALPPILA XL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Pituus (mm)	115
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Antrasiitti
Kaapelointitapa	Päättyvä	Sisältää lampun	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	173	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
KytKentätapa	ruuviliitos	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Lampputeho (W)	35	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Lampunpidin	GU10		
Leveys (mm)	137		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		

