



DM 4 STELO 17.6W/840 ANT

Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. IP65 ja IK05 luokitus. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite). 3x2,5 mm2 -o.



Runko alumiinia, kupu lasia.

Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.

Erikoistilauksesta corten. Huurrettu kupu.

Suojausluokka I.

Kiinteä led: 17,6 W / 770-800 lm.

E27 max 60 W.

Tai E27 max 60W, tilattava erikseen.

Kiinteän ledin värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.

IP65.

IK05.

Ohjattavuus On/Off.

Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.

Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
Kytkenä	YKSI KAAPELIN LÄPIMENTI, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	ASENNETAAN ERILLISELLÄ KIINNITYSJALUSTALLA VALMIISEEN BETONIJALUSTAAN
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	62
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	39
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	41
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	26

SÄHKÖNUMERO

DM 4 STELO 17.6W/840 ANT

4509938

GTIN1

6435200196972

TUOTESARJA

DM 4 STELO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka	EC000301	Jännitetyyppi	AC
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10	Ei ole	Järjestelmän teho (W)	17,6
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Kaapelointitapa	Päättävä
Iskunkestävyysluokka	IK05	Korkeus (mm)	800
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Kotelointiluokka (IP)	IP65

Kotelon materiaali	Alumiini
Kytkenätapa	ruuviliitos
Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Lampun enimmäisteho (W)	17,5
Leveys (mm)	170
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei
Pylvässoviteen halkaisija (min) (mm)	170

Rungon väri	Antrasiitti
Suojausluokka	I
Suojausmateriaali	Opaali lasi
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	50000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Valaisintyyppi	Pylväsvalaisin
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Värlämpötila (max) (K)	4000
Värlämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

