




## KAPPA 9W/840 VA

Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä remontti- että uudiskohteisiin. Valikoimassa kolme erilaista valaisinmallia: sekä seinä- että kattoasennukseen soveltuva Kappa ja seinäasennettavat Kappa P ja Kappa V. P-mallissa on häikäisysuoja valaisimen lyhyellä sivulla, V-mallissa pitkällä. 3x2,5 mm<sup>2</sup> o-. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin laadukas pintakäsittely. Asennuskorkeus 0,5-4 m.



Runko alumiinia ja kupu lasia.  
Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.  
Opaalikupu.  
Suojausluokka I.  
Kiinteä led: 9 W / 500-740 lm.  
E27, max 60 W, tilattava erikseen.  
Kiinteiden ledien värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.  
IP55.  
Ohjattavuus On/Off.  
Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.  
Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).  
Virtalähteen elinikä 50 000 h.

|  |   |
|--|---|
| Rakenne  | RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA                                       |
| Kytkeä   | YKSI KAAPELIN LÄPIVIENI,<br>3X2,5MM <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET |
| Asennustapa                                    | PINTA-ASENNUS   |
| LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50        | 50 000H   |
| Ohjattavuus                                    | Ei himmennettävä  |
| C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 126   |
| C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 79  |
| B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 84  |
| B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 52  |

| SÄHKÖNUMERO            | GTIN1         |  P x K x L | TUOTESARJA |
|------------------------|---------------|---|------------|
| <b>KAPPA 9W/840 VA</b> |               |   |            |
| 4509963                | 6435200197160 | 160 x 85 x 250  | KAPPA      |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM)                      |                  |                            |          |
|---|------------------|----------------------------|----------|
| ETIM-luokka                                 | EC002892         | Kaapelointitapa            | Päättävä |
| Himmennystapa                               | Ei himmennettävä | Korkeus/syvyys (mm)        | 85       |
| Iskunkestävyysluokka                        | IK03             | Kotelointiluokka (IP)      | IP65     |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 2,5              | Kotelon materiaali         | Alumiini |
| Jännitetyyppi                               | AC               | Käyttölämpötila (max) (°C) | 35       |
| Järjestelmän teho (W)                       | 9                | Käyttölämpötila (min) (°C) | -25      |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Lampputeho (W)             | 8,7        |
| Leveys (mm)                | 160        |
| Liitäntälaitteen tyyppi    | Ei vaadita |
| Napojen lukumäärä          | 3          |
| Nimellisjännite (min) (V)  | 230        |
| Paloluokka "D"             | Ei         |
| Pituus (mm)                | 250        |
| Rungon väri                | Valkoinen  |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä      |
| Soveltuu seinäasennukseen  | Kyllä      |
| Suojausluokka              | I          |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Suojausmateriaali                    | Opaali lasi |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 740         |
| Valaisimen suojaaminen               | Ei          |
| lämpöeristävällä mat. mahd           |             |
| Valonlähteen tyyppi                  | LED kiinteä |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000        |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89       |
| Ympäristön mitoitustilämpötila       | 35          |
| IEC62722-2 (max) (°C)                |             |
| Ympäristön mitoitustilämpötila       | -25         |
| IEC62722-2 (min) (°C)                |             |

