



KAPPA E27 60W MU

Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä remontti- että uudiskohteisiin. Valikoimassa kolme erilaista valaisinmallia: sekä seinä- että kattoasennukseen soveltuva Kappa ja seinäasennettavat Kappa P ja Kappa V. P-mallissa on häikäisysuoja valaisimen lyhyellä sivulla, V-mallissa pitkällä. 3x2,5 mm2 o-. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin laadukas pintakäsittely. Asennuskorkeus 0,5-4 m.



Runko alumiinia ja kupu lasia.

Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.

Opaalikupu.

Suojausluokka I.

Kiinteä led: 9 W / 500-740 lm.

E27, max 60 W, tilattava erikseen.

Kiinteiden ledien värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.

IP55.

Ohjattavuus On/Off.

Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.

Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

Kytkenä YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET

Asennustapa PINTA-ASENNUS

C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: 18

C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: 11

B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: 12

B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: 7

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
KAPPA E27 60W MU			
4509968	6435200197214	160 x 85 x 250	KAPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Kotelon materiaali	Alumiini
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Iskunkestävyysluokka	IK03	Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Lampputeho (W)	60
Jännitetyyppi	AC	Lampunpidin	E27
Järjestelmän teho (W)	60	Leveys (mm)	160
Kaapelointitapa	Päättävä	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Korkeus/syvyys (mm)	85	Napojen lukumäärä	3
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Nimellisjännite (min) (V)	230

Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	250
Rungon väri	Musta
Sisältää lampun	Ei
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	60
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä

Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Opaali lasi
Valaisimen suojaaminen	Ei
lämpöeristävällä mat. mahd	
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Ympäristön mitoituslämpötila	35
IEC62722-2 (max) (°C)	
Ympäristön mitoituslämpötila	-25
IEC62722-2 (min) (°C)	

