



KAPPA P E27 60W VA

Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä remontti- että uudiskohteisiin. Valikoimassa kolme erilaista valaisinmallia: sekä seinä- että kattoasennukseen soveltuva Kappa ja seinäasennettavat Kappa P ja Kappa V. P-mallissa on häikäisysuoja valaisimen lyhyellä sivulla, V-mallissa pitkällä. 3x2,5 mm2 o-. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin laadukas pintakäsittely. Asennuskorkeus 0,5-4 m.



Runko alumiinia ja kupu lasia.
 Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.
 Opaalikupu.
 Suojausluokka I.
 Kiinteä led: 9 W / 500-740 lm.
 E27, max 60 W, tilattava erikseen.
 Kiinteiden ledien värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra > 80.
 IP55.
 Ohjattavuus On/Off.
 Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
 Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta 25 °C).
 Virtalähteen elinikä 50 000 h.

| | |
|--|--|
| Rakenne | RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA |
| Kytkeä | YKSI KAAPELIN LÄPIVIENI, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET |
| Asennustapa | PINTA-ASENNUS |
| C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 18 |
| C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 11 |
| B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 12 |
| B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 7 |

| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 | P x K x L | TUOTESARJA |
|---------------------------|---------------|----------------|------------|
| KAPPA P E27 60W VA | | | |
| 4509997 | 6435200197368 | 250 x 90 x 160 | KAPPA P |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|---|------------------|----------------------------|------------|
| ETIM-luokka | EC002892 | Kotelon materiaali | Alumiini |
| Himmennystapa | Ei himmennettävä | Käyttölämpötila (max) (°C) | 35 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 | Käyttölämpötila (min) (°C) | -25 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 2,5 | Lampputeho (W) | 60 |
| Jännitetyyppi | AC | Lampunpidin | E27 |
| Järjestelmän teho (W) | 60 | Leveys (mm) | 160 |
| Kaapelointitapa | Päättyvä | Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita |
| Korkeus/syvyys (mm) | 90 | Napojen lukumäärä | 3 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 | Nimellisjännite (min) (V) | 230 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Paloluokka "D" | Ei |
| Pituus (mm) | 250 |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Sisältää lampun | Ei |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 60 |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1 |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu seinäasennukseen | Kyllä |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Suojausluokka | I |
| Suojuksen materiaali | Opaali lasi |
| Valaisimen suojaaminen | Ei |
| lämpöeristävällä mat. mahd | |
| Valonlähteen tyyppi | LED vaihdettava |
| Ympäristön mitoituslämpötila | 35 |
| IEC62722-2 (max) (°C) | |
| Ympäristön mitoituslämpötila | -25 |
| IEC62722-2 (min) (°C) | |

