



HOLM 3EYE IP65 PAR16 GU10 MAX 6W AN

Upotettavat Holm-terassivalaisimet sopivat ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm-valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisimet kestävät päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla, teholla ja valokeilalla. Valonlähde ei sisälly pakkaukseen. Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm². Perusmalli valaisee ylös, Holm 3EYE valaisee sivusuuntiin.



Runko alumiinia, koristerengas ruostumatonta terästä. Mattalasi kupu.

Suojausluokka IP65

Vaihdeettava valonlähde

Käyttöympäristön lämpötila -20...+35 °C lamppusuositusten mukaisesti

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
Kytchentä	NELJÄ KAAPELIN LÄPIMENTÄÄ, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	UPPOASENNUS
Kuputyyppe	kohde kupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
HOLM 3EYE IP65 PAR16 GU10 MAX 6W AN				
4510253	6435200217288	119 x 169 x 119	Hyllypakkaus	HOLM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000758	Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellisjännite (max) (V)	240
Jännitetyyppi	AC/DC	Nimellisjännite (min) (V)	220
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Pituus (mm)	119
Korkeus (mm)	169	Rungon väri	Antrasiitti
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Sisältää lampun	Ei
Kytchentä	Rinnankompensoitu	Soveltuu läp johdotukseen	Kyllä
Kytchentätapa	ruuviliitos	Suojausluokka	I
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Ulkohalkaisija (mm)	119
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Lampputeho (W)	6	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampunpidin	GU10	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Leveys (mm)	119	Yliajettava	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		

