




BLITZ 130 S 15.6W/840 40D AN



Pinta-asennettava valaisinsarja ulkoseiniin. Soveltuu myös sisäkäyttöön. IP65 ja IK07 luokitus. Valikoimassa kaksi seinävalaisinmallia: yhteen suuntaan valoa antava Single sekä ylös ja alas valaiseva Double. Mallistossa lisäksi kattoon kiinnitettävä K-malli. Valaisimissa kiinteä led-valonlähde. Saatavissa 16°, 40° ja 74° valokeiloilla. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Ketjutettavissa, 3x2,5 mm2 -o-. Asennuskorkeus 0-4 m.

Runko alumiinia, kupu lasia.
Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.
Kirkas kupu.
Suojausluokka I.
Valovirta 1430-3580 lm.
Ottoteho 15,6-31,2 W.
IP65.
IK07.
Ohjattavuus On/Off.
Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
L70 50 000 h.
Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
KytKentä	YKSI KAAPELIN LÄPIMENTI, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	70
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	44
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	47
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	29

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	TUOTESARJA
BLITZ 130 S 15.6W/840 40D AN			
4511501	6435200221827	250 x 190 x 130	BLITZ

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Keskileveä säde 20-40°	Kaapelointitapa	Päättävä
ETIM-luokka	EC002892	Korkeus/syvyys (mm)	190
Iskunkestävyysluokka	IK07	Kotelointiluokka (IP)	IP65
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Kotelon materiaali	Alumiini
Jännitetyyppi	AC	KytKentä	Rinnankompensoitu
Järjestelmän teho (W)	15,6	Käyttölämpötila (max) (°C)	35

Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Lampputeho (W)	15,6
Leveys (mm)	130
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	250
Rungon väri	Antrasiitti
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä

Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1730
Valaisimen suojaaminen	Ei
lämpöeristävällä mat. mahd	
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoitusslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoitusslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-25

