




BLITZ 130 D 2X15.6W/830 40D AN

Pinta-asennettava valaisinsarja ulkoseiniin. Soveltuu myös sisäkäyttöön. IP65 ja IK07 luokitus. Valikoimassa kaksi seinävalaisinmallia: yhteen suuntaan valoa antava Single sekä ylös ja alas valaiseva Double. Mallistossa lisäksi kattoon kiinnitettävä K-malli. Valaisimissa kiinteä led-valonlähde. Saatavissa 16°, 40° ja 74° valokeiloilla. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Ketjutettavissa, 3x2,5 mm2 -o-. Asennuskorkeus 0-4 m.



Runko alumiinia, kupu lasia.
Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten.
Kirkas kupu.
Suojausluokka I.
Valovirta 1430-3580 lm.
Ottoteho 15,6-31,2 W.
IP65.
IK07.
Ohjattavuus On/Off.
Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
L70 50 000 h.
Virtalähteen elinikä 50 000 h.

| | |
|---|--|
| Rakenne | RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA |
| KytKentä | YKSI KAAPELIN LÄPIMENTI, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET |
| Asennustapa | PINTA-ASENNUS |
| LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50 | 50 000H |
| Ohjattavuus | Ei himmennettävä |
| C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 35 |
| C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 22 |
| B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 23 |
| B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 14 |

| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 |  P x K x L | TUOTESARJA |
|--------------------------------|---------------|--|------------|
| BLITZ 130 D 2X15.6W/830 40D AN | | | |
| 4511526 | 6435200222077 | 250 x 190 x 130 | BLITZ |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Avauskulma | Keskileveä säde 20-40° | Kaapelointitapa | Päättävä |
| ETIM-luokka | EC002892 | Korkeus/syvyys (mm) | 190 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 | Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 2,5 | Kotelon materiaali | Alumiini |
| Jännitetyyppi | AC | KytKentä | Rinnankompensoitu |
| Järjestelmän teho (W) | 31,2 | Käyttölämpötila (max) (°C) | 35 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Käyttölämpötila (min) (°C) | -25 |
| Lampputeho (W) | 2 |
| Leveys (mm) | 130 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 230 |
| Nimellisjännite (min) (V) | 230 |
| Paloluokka "D" | Ei |
| Pituus (mm) | 250 |
| Rungon väri | Antrasiitti |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu seinäasennukseen | Kyllä |

| | |
|---|-----------------|
| Suojaluokka | I |
| Suojuksen materiaali | Läpinäkyvä lasi |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 3290 |
| Valaisimen suojaaminen | Ei |
| lämpöeristävällä mat. mahd | |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Väriämpötila (max) (K) | 3000 |
| Väriämpötila (min) (K) | 3000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Ympäristön mitoitusslämpötila IEC62722-2 (max) (°C) | 35 |
| Ympäristön mitoitusslämpötila IEC62722-2 (min) (°C) | -25 |

