

Merkintätolppa maakaapeleille ja kaapelijakokaapille



Merkintätarvikkeet

Merkintätolppa maakaapeleille ja kaapelijakokaapille

Merkintätarvikkeet

Merkintätarvikkeet

- Selkeä merkintä
- 25 vuoden testattu kestävyys pohjoismaisessa ilmastossa
- Täysin kierrätettävä
- Valmistettu säänkestävästä muovista, hyvä mekaaninen lujuus
- Ei varkaudelle altis tai virtaa johtava

Yleistä

Onnline-merkintätolppien käyttöalue on maakaapelien merkintä sekä kaapelijakokaappien merkintä lumen aurauksen yhteydessä. KMS-tolpan mitat ovat 1 200 x 50 x 25 mm, ja se on hieman kupera parhaan lujuuden takaamiseksi. KSS-tolpan mitat ovat 1 200 x 50 x 25 tai 1 500 x 50 x 25 mm. Tolppa on valmistettu säänkestävästä muovista, ja sen mekaaniset ominaisuudet ovat hyvät. EBR-standardin mukaan maakaapelit tulee aina merkitä kyltein alueilla, joilla on teitä tai rautateitä, jos kaapeli-asennus ei muutoin ole näkyvä. Kaapelijakokaapeissa tulee olla estemerkki eli merkintätolppa kaapin sivussa. Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen suorittamien testien mukaan materiaalin säänkestävyys on hyvä. Taivutuskoe on tehty altistamalla tolppa ikäännyttämiskammiossa olosuhteille, jotka vastaavat 25 vuoden käyttöä ja -20 °C:n lämpötilaa. Lujuudessa ei havaittu heikentymistä, mutta materiaali jäykistyy hieman ajan myötä sekä kylmässä.

Merkintätolppa maakaapeleille, KMS

Kaapelin merkintätolpassa on ulos taitettavat ankkurointijalat helppoa käsittelyä varten. Kyltti on valmistettu lakatusta alumiinista, ja siinä on seripainatus, johon kaapelikohtaiset tiedot voidaan merkitä. Tolpassa on 18 cm:n keltainen huomionauha, jonka avulla tolppa erottuu selkeästi kaikista suunnista.

Tolppa tulee kaivaa pituudeltaan noin 1/3 syvyyteen kunnollisen ankkuroinnin takaamisesti maaperän olosuhteiden mukaan.

Koodi	SAP	Tyyppi
6400804	ALP704	Onnline KMS El-Sähkö 1,2 m

Merkintätolppa kaapelijakokaapille, KSS

Kaapelijakokaapin tolpan yläpäässä on heijastava, 20 cm leveä nauha. Tolpat toimitetaan neljällä kuusiokoloruuvilla, 2xM10 ja 2xM8, sen kaapin kylkeen kiinnittämistä varten joko 50 cm tai 70 cm jaolla. Tolppa on varustettu sisältä metallisella tuki profiililla joka takaa vahvan rakenteen.

Koodi	SAP	Tyyppi
6400806	ALP706	Onnline KSS 1,2 m
6400824	ALY076	Onnline KSS 1,5 m