

OFL SUN LED 10W 5K musta

Tilausnimike

OFL SUN LED 10W 5K BK

Tuotenumero

45 240 98

GTIN

4015120810060



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 10 W:n LED-valoteho vastaa 63 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 113 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 150 mm x leveys 133 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	480 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	95 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	1020 lm
Laskettu	113 lm/W
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	45000 h
Valaisimen elinikä L70B50	45000 h
Valaisimen elinikä L80B10	30000 h
Valaisimen elinikä L80B50	30000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiatehokkuusluokka	A++ - A

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 BK	45 242 53	4015120810534
Ground Spike BK	45 242 99	4015120810558

OFL SUN LED 10W 5K musta

Tilausnimike

OFL SUN LED 10W 5K BK


Tuotenumero

45 240 98


GTIN

4015120810060


Mittapiirustus



Valon jakautuminen



Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytenta-/sammutuspainikkeella