

OFL SUN LED 50W 3K musta

Tilausnimike

OFL SUN LED 50 W 3K BK

Tuotenumero

45 241 20

GTIN

4015120810213



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 50 W:n LED-valoteho vastaa 215 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 120 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 252 mm x leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm
Paino	1680 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	45,0 W
Valovirta (valaisimet)	5400 lm
Laskettu	120 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	40000 h
Valaisimen elinikä L70B50	40000 h
Valaisimen elinikä L80B10	25000 h
Valaisimen elinikä L80B50	25000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 BK	45 242 53	4015120810534
Ground Spike BK	45 242 99	4015120810558

OFL SUN LED 50W 3K musta

Tilausnimike

OFL SUN LED 50 W 3K BK


Tuotenumero

45 241 20


GTIN

4015120810213


Mittapiirustus



Valon jakautuminen



Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytensä/sammutuspainikkeella