

OFL SUN LED 50W 5K valkoinen

Tilausnimike


OFL SUN LED 50W 5K WH

Tuotenumero

45 241 21

GTIN

4015120810251



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo
- 50 W:n LED-valoteho vastaa 240 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 125 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELLO	
Mitat	pituus 252 mm x leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm
Paino	1740 g
Raaka-aine	Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Välkyntäkerroin	<20 %
Mitoitusteho	45,0 W
Valovirta (valaisimet)	5630 lm
Laskettu	125 lm/W
Väriämpötila	5000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valaisimen elinikä L70B10	40000 h
Valaisimen elinikä L70B50	40000 h
Valaisimen elinikä L80B10	25000 h
Valaisimen elinikä L80B50	25000 h
Valaisimen elinikä L90B10	15000 h
Valaisimen elinikä L90B50	15000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Wall Arm 700 WH	45 242 54	4015120810527
Ground Spike WH	45 242 98	4015120810541

OFL SUN LED 50W 5K valkoinen

Tilausnimike

OFL SUN LED 50W 5K WH


Tuotenumero

45 241 21


GTIN

4015120810251


Mittapiirustus



Valon jakautuminen



Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö päällekytenta-/sammutuspainikkeella