

## ALVA 2x13° 10W 3K AN On/Off

### Tilausnimike

UDL-ALV 012 830 AN

### Tuotenumero

45 241 57

### GTIN

4015120830006



### Tuotekuvaus

- Ylös- ja alaspäin valaiseva LED-valaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistyksen ja lotusefektin ansiosta
- Valon kulma: 2 x 13°

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                      |  |
|---|--|
| Vaatumustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE   |
| takuu   | 5 vuotta   |
| KIINNITYS                                       |  |
| Asennustapa                                     | Pinta-asennus  |
| Asennuspaikka                                   | Seinäasennus   |
| KOTELO  |  |
| Mitat   | pituus 176 mm x leveys 100 mm x Korkeus/ syvyys 160 mm |
| Paino   | 1540 g   |
| Raaka-aine                                      | alumiini, jauhepinnoitettu                             |
| Kotelointiluokka                                | IP65   |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | -25 °C...+40 °C  |
| Iskunkestävyys                                  | IK09 (1)   |
| Väri  | antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016                 |
| Liitäntä  | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C – 30 s  |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                               |  |
| Suojausluokka                                   | I  |
| Nimellisjännite                                 | 230 V / 50 Hz  |

| VALO                          |                |
|-------------------------------|----------------|
| Diffusori                     | läpinäkyvä     |
| Valoaukko                     | suora/epäsuora |
| Säteilykulma                  | 13 °           |
| Välkyntäkerroin               | <10 %          |
| Mitoitusteho                  | 10,0 W         |
| Valovirta (valaisimet)        | 910 lm         |
| Laskettu                      | 91 lm/W        |
| Väriämpötila                  | 3000 K         |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80            |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3       |
| Värintoiston mittajärjestelmä | 80             |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 125000 h       |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 225000 h       |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 80000 h        |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 140000 h       |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 40000 h        |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 70000 h        |
| Energiätehokkuusluokka        | A++ - A        |
| ANTURIT                       |                |
| Virranotto                    | 70 mA          |

## ALVA 2x13° 10W 3K AN On/Off

**Tilausnimeke**


UDL-ALV 012 830 AN

**Tuotenumero**

45 241 57

**GTIN**

4015120830006

**Mittapiirustus****Valon jakautuminen**