

ALVA 2x13° 10W 4K AN On/Off

Tilausnimike

UDL-ALV 012 840 AN

Tuotenumero

45 241 61

GTIN

4015120830020



Tuotekuvaus

- Ylös- ja alaspäin valaiseva LED-valaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistyksen ja lotusefektin ansiosta
- Valon kulma: 2 x 13°

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 176 mm x leveys 100 mm x Korkeus/ syvyys 160 mm
Paino	1540 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora/epäsuora
Säteilykulma	13 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	10,0 W
Valovirta (valaisimet)	1050 lm
Laskettu	105 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	125000 h
Valaisimen elinikä L70B50	225000 h
Valaisimen elinikä L80B10	80000 h
Valaisimen elinikä L80B50	140000 h
Valaisimen elinikä L90B10	40000 h
Valaisimen elinikä L90B50	70000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Virranotto	70 mA

ALVA 2x13° 10W 4K AN On/Off

Tilausnimeke


UDL-ALV 012 840 AN

Tuotenumero

45 241 61

GTIN

4015120830020

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**