

PL SUN LED 50W 3K musta

Tilausnimike


AFL SUN LED 50W 3K BK

Tuotenumero

45 241 87

GTIN

4015120810237



Tuotekuvaus

- Led-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo ja integroitu liikeilmaisin, jossa on 160°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
- 50 W:n LED-valoteho vastaa 215 W:n hehkulamppua, valon väri n. 3000 K valkoinen
- Korkea valotehokkuus, jopa 120 lm/W ja erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|-----------------------------|--|
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 3 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Seinäasennus |
| KOTELO | |
| Mitat | pituus 290 mm x leveys 227 mm x Korkeus/syvyys 86 mm |
| Paino | 1980 g |
| Raaka-aine | Alumiinipainevalu ja UV-säteilyä kestävä muovi |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+40 °C |
| Väri | musta, lähes kuin RAL 9005 |
| Liitäntä | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |
| Kulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| VALO | |
| Diffusori | läpinäkyvä |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 110 ° |

| Välkyntäkerroin | <20 % |
|---|--|
| Mitoitusteho | 45,0 W |
| Valovirta (valaisimet) | 5400 lm |
| Laskettu | 120 lm/W |
| Väriämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 40000 h |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 40000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 25000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 25000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 15000 h |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 15000 h |
| Energiätehokkuusluokka | A++ - A |
| ANTURIT | |
| Tunnistusalue | 160° |
| Tunnistusetäisyys poikittain | 12 m |
| Tunnistusalueen pinta-ala | 50 m ² |
| Kantomatkan sovittaminen | mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 2,5 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 4 m |
| Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä | 10 |

PL SUN LED 50W 3K musta

Tilausnimike

AFL SUN LED 50W 3K BK

Tuotenumero

45 241 87


GTIN

4015120810237


Lisävarusteet

| Tuotteen nimike | Tuotenumero | GTIN |
|-----------------|-------------|---------------|
| Wall Arm 700 BK | 45 242 53 | 4015120810534 |
| Ground Spike BK | 45 242 99 | 4015120810558 |

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Suoraan ilmaisimeen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

Valon jakautuminen

