

ALVA 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI

Tilausnimeke


BL-ALV 50 018 840 ANT A D

Tuotenumero

45 242 18

GTIN

4015120820946



Tuotekuvaus

- LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäälylstysten ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7016 -vastaavuus
- Väriämpötila 4 000 K

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 940 mm, Ø 170 mm
Paino	8250 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65 (valaisinpää) IP54 (kytkentärasia)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	159 °
Välkyntäkerroin	<10 %

Mitoitusteho	16,0 W
Valovirta (valaisimet)	720 lm
Laskettu	45 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Virranotto	80 mA
Tunnistusalue	140°
Tunnistusetäisyys poikittain	3 m
Tunnistusalueen pinta-ala	3 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	0,8 m
Maks. Asennuskorkeus	0,8 m

ALVA 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI

Tilausnimike

BL-ALV 50 018 840 ANT A D

Tuotenumero

45 242 18


GTIN

4015120820946


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/Dali	71 093 20	4015120425899
BL-ALV-ankkuri	42 920 25	4015120820083

Mittapiirustus



Tunnistusalue



■ Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

Valon jakautuminen

