





## Aada LED, 200x200 mm

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin  
 Sähkösinkitty pulverimaalattu teräsrunko  
 Häikäisysoja opaali akryyli  
 Huoltovapaa valaisin seinään tai pilaariin ulko- ja sisätiloihin  
 Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm  
 Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



### Perusominaisuudet

<b>Teho</b>	18 W
<b>Valaisin (lm)</b>	1310 lm
<b>Valonlähde (lm)</b>	2000 lm
<b>Väriämpötila</b>	3000 K
<b>Kotelointi</b>	IP54
<b>Avautumiskulma</b>	-
<b>Valonohjaus</b>	-
<b>Liiketunnistin</b>	-
<b>Turvavalo</b>	-

### Valotekniset tiedot

<b>Valonlähde</b>	LED (Osram/Philips AC)
<b>Värintoistoindeksi</b>	RA >80
<b>LED käyttöikä</b>	80000 h (L80B50)
<b>MacAdam SDCM</b>	3
<b>Ala-/ylävalo suhde</b>	-
<b>Liitäntälaitte</b>	Integroitu valonlähteeseen

### Lisätiedot

Sopii suoraan jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm  
 Vakiovärit musta, valkoinen grafiitinharmaa  
 - saatavana kaikissa RAL-väreissä  
 Saatavana myös DALI himmennettävänä

### Mekaaniset tiedot

<b>Runko</b>	Metalli
<b>Mitat</b>	200x200/syv. 100 mm
<b>Väri</b>	Harmaa (RAL 7024)
<b>Kaulus</b>	-
<b>Paino</b>	1.5 kg
<b>Iskunkestävyys</b>	IK08
<b>Käyttölämpötila min/max</b>	-
<b>Häikäisysoja</b>	PMMA, Opaali
<b>Heijastin</b>	-

### Asennustekniset tiedot

<b>Asennus</b>	Pinta-asennus
<b>KytKentä</b>	Painonastaliitin. 3x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Suojausluokka</b>	1
<b>B10A</b>	max. 51 kpl
<b>B16A</b>	max. 84 kpl
<b>C16A</b>	max. 142 kpl

### Lisätarvikkeet

-