



### Aada 2xGU10, 200x200 mm

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin  
 Sähkösinkitty pulverimaalattu teräsrunko  
 Häikäisysuoja opaali akryyli  
 Huoltovapaa valaisin seinään tai pilaariin ulko- ja sisätiloihin  
 Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm  
 Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



#### Perusominaisuudet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Teho            | -    |
| Valaisin (lm)   | -    |
| Valonlähde (lm) | -    |
| Väriämpötila    | -    |
| Kotelointi      | IP54 |
| Avautumiskulma  | -    |
| Valonohjaus     | -    |
| Liiketunnistin  | -    |
| Turvavalo       | -    |

#### Valotekniset tiedot

|                    |      |
|--------------------|------|
| Valonlähde         | GU10 |
| Värintoistoindeksi | -    |
| LED käyttöikä      | -    |
| MacAdam SDCM       | -    |
| Ala-/ylävalo suhde | -    |
| Liitäntälaitte     | -    |

#### Lisätiedot

Sopii suoraan jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm  
 Vakiovärit musta, valkoinen grafiitinharmaa  
 - saatavana kaikissa RAL-väreissä

#### Mekaaniset tiedot

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Runko                   | Metalli              |
| Mitat                   | 200x200/syv. 100 mm  |
| Väri                    | Valkoinen (RAL 9010) |
| Kaulus                  | -                    |
| Paino                   | 1.5 kg               |
| Iskunkestävyys          | IK08                 |
| Käyttölämpötila min/max | -                    |
| Häikäisysuoja           | PMMA, Opaali         |
| Heijastin               | -                    |

#### Asennustekniset tiedot

|               |   |
|---------------|---|
| Asennus       | Pinta-asennus                           |
| KytKentä      | Painonastaliitin. 3x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ketjutettava  | Kyllä                                   |
| Suojausluokka | 1                                       |

#### Lisätarvikkeet

-