



Aurora 900mm 3000K

Sähkönumero: 4529371

Moderni alumiinirunkoinen pollarivalaisin.

Valaisimeen saatavana alumiininen häikäisysuoja.

Tilauksesta myös 3000K.

Saatavana myös DALI ohjauksella.

IK10 & IP66.



Perusominaisuudet

Teho	8 - 12 - 18 - 24 W
Valaisin (lm)	620 - 1000 - 1485 - 1890 lm
Valonlähde (lm)	-
Väriämpötila	3000 K
Kotelointi	IP66
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (LED)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	78000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	-
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	integroitu valaisimeen

Lisätiedot

-

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	Ø165x900
Väri	Musta
Kaulus	-
Paino	7 kg
Iskunkestävyys	IK10
Käyttölämpötila min/max	-30 - +50 °C
Häikäisysuoja	PC, Kirkas
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Maahan
KytKentä	Painonastaliitin, 5 x 2 x 2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1

Lisätarvikkeet

Saatavilla myös sovitekappale betonijalustaan kiinnitykseen
Koodi: MSK2

Tilauksesta myös kolmen pultin sarja valaisimen kiinnittämiseen
sovitekappaleeseen
Koodi: MPS3