



## Aurora 900mm 4000K

Sähkönumero: 4529372

Moderni alumiinirunkoinen pollarivalaisin.  
Valaisimeen saatavana alumiininen häikäisysuoja.  
Tilauksesta myös 3000K.  
Saatavana myös DALI ohjauksella.  
IK10 & IP66.



### Perusominaisuudet

<b>Teho</b>	8 - 12 - 18 - 24 W
<b>Valaisin (lm)</b>	685 - 1160 - 1510 - 1960 lm
<b>Valonlähde (lm)</b>	-
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Kotelointi</b>	IP66
<b>Avautumiskulma</b>	-
<b>Valonohjaus</b>	-
<b>Liiketunnistin</b>	-
<b>Turvavalo</b>	-

### Valotekniset tiedot

<b>Valonlähde</b>	LED (LED )
<b>Värintoistoindeksi</b>	RA >80
<b>LED käyttöikä</b>	78000 h (L80B50)
<b>MacAdam SDCM</b>	-
<b>Ala-/ylävalo suhde</b>	-
<b>Liitäntälaite</b>	integroitu valaisimeen

### Lisätiedot

-

### Mekaaniset tiedot

<b>Runko</b>	Alumiini
<b>Mitat</b>	Ø165x900
<b>Väri</b>	Musta
<b>Kaulus</b>	-
<b>Paino</b>	7 kg
<b>Iskunkestävyys</b>	IK10
<b>Käyttölämpötila min/max</b>	-30 - +50 °C
<b>Häikäisysuoja</b>	PC, Kirkas
<b>Heijastin</b>	-

### Asennustekniset tiedot

<b>Asennus</b>	Maahan
<b>KytKentä</b>	Painonastaliitin, 5 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Suojausluokka</b>	1

### Lisätarvikkeet

Saatavilla myös sovitekappale betonijalustaan kiinnitykseen  
Koodi: MSK2

Tilauksesta myös kolmen pultin sarja valaisimen kiinnittämiseen  
sovitekappaleeseen  
Koodi: MPS3