



Pillar LED (uusi)

Sähkönumero: 4529375



Suomessa valmistettu pinta-asennettava seinä-/pilarivalaisin
Painevalettu alumiinirunko
Häikäisysuoja karkaistu lasi
Valokeila yhteen suuntaan (kaksisuuntainen malli on Pillar Duo)
Vakiovärit musta ja harmaa
- tilauksesta mikä tahansa RAL-väri

Perusominaisuudet

Teho	10 W
Valaisin (lm)	900 lm
Valonlähde (lm)	1100 lm
Väriämpötila	4000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	36°
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (CREE COB)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	100000 h (L70B50)
MacAdam SDCM	-
Ala-/ylävalo suhde	100/0%
Liitäntälaite	1xLED vakiovirta, integroitu valaisimeen

Lisätiedot

- Saatavana myös himmennettävänä: DALI, DynaDimmer tms.
- Valon väriämpötila oletuksena 4000K, saatavilla myös 3000K.
- 3 vaihtoehtoista heijastinta: avautumiskulma 24, 36 (oletus) tai 60 astetta.
- Valaisinrunko kiinnittyy seinäkappaleeseensa ruuveilla kaulan sivuilta

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	Ø120x300x170
Väri	Harmaa (RAL 7012)
Kaulus	-
Paino	2 kg
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila min/max	-40 - +40 °C
Häikäisysuoja	Lasi, Kirkas
Heijastin	Alumiini (kiiltävä)

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus, Seinä
KytKentä	Painonastaliitin, 5x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 20 kpl
B16A	max. 32 kpl
C10A	max. 33 kpl
C16A	max. 54 kpl

Lisätarvikkeet

-