



## Pillar LED nelikulmainen (uusi)

Sähkönumero: 4529377

Suomessa valmistettu pinta-asennettava seinä-/pilarivalaisin  
Painevalettu alumiinirunko  
Häikäisysuoja karkaistu lasi  
Valokeila yhteen suuntaan (kaksisuuntainen malli on Pillar Duo)  
Vakiovärit musta ja harmaa  
- tilauksesta mikä tahansa RAL-väri



### Perusominaisuudet

<b>Teho</b>	10 W
<b>Valaisin (lm)</b>	900 lm
<b>Valonlähde (lm)</b>	1100 lm
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Kotelointi</b>	IP54
<b>Avautumiskulma</b>	36°
<b>Valonohjaus</b>	-
<b>Liiketunnistin</b>	-
<b>Turvavalo</b>	-

### Valotekniset tiedot

<b>Valonlähde</b>	LED (CREE COB)
<b>Värintoistoindeksi</b>	RA >80
<b>LED käyttöikä</b>	100000 h (L70B50)
<b>MacAdam SDCM</b>	-
<b>Ala-/ylävalo suhde</b>	100/0%
<b>Liitäntälaite</b>	1xLED vakiovirta, integroitu valaisimeen

### Lisätiedot

- Saatavana myös himmennettävänä: DALI, DynaDimmer tms.
- Valon väriämpötila oletuksena 4000K, saatavilla myös 3000K.
- 3 vaihtoehtoista heijastinta: avautumiskulma 24, 36 (oletus) tai 60 astetta.
- Valaisinrunko kiinnittyy seinäkappaleeseensa ruuveilla kaulan sivuilta

### Mekaaniset tiedot

<b>Runko</b>	Alumiini
<b>Mitat</b>	110x300x160
<b>Väri</b>	Harmaa (RAL 7012)
<b>Kaulus</b>	-
<b>Paino</b>	2 kg
<b>Iskunkestävyys</b>	IK08
<b>Käyttölämpötila min/max</b>	-40 - +40 °C
<b>Häikäisysuoja</b>	Lasi, Kirkas
<b>Heijastin</b>	Alumiini (kiiltävä)

### Asennustekniset tiedot

<b>Asennus</b>	Pinta-asennus, Seinä
<b>Kytkenä</b>	Painonastaliitin, 5x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Suojausluokka</b>	1
<b>B10A</b>	max. 20 kpl
<b>B16A</b>	max. 32 kpl
<b>C10A</b>	max. 33 kpl
<b>C16A</b>	max. 54 kpl

### Lisätarvikkeet

-