


## Satela 008 LED

Sähkönumero: 4529383

Alumiinirunkoinen, iskunkestävä seinään tai kattoon asennettava, Muuramen tehtaalla valmistettava LED-valaisin. Häikäisy suoja UV-suojattua polykarbonaattia Sopii mainiosti ulkotilojen valaisuun tai numerovalaisimeksi Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna



### Perusominaisuudet

<b>Teho</b>	5 - 8 - 10 - 13 W
<b>Valaisin (lm)</b>	500 - 900 - 1200 - 1600 lm
<b>Valonlähde (lm)</b>	-
<b>Väriämpötila</b>	4000 K
<b>Kotelointi</b>	IP54
<b>Avautumiskulma</b>	-
<b>Valonohjaus</b>	-
<b>Liiketunnistin</b>	-
<b>Turvavalo</b>	-

### Valotekniset tiedot

<b>Valonlähde</b>	LED (Tridonic)
<b>Värintoistoindeksi</b>	RA >80
<b>LED käyttöikä</b>	70000 h (L80B50) 70000 h (L80F10)
<b>MacAdam SDCM</b>	3
<b>Ala-/ylävalo suhde</b>	-
<b>Liitäntälaite</b>	LED vakiovirta, integroitu valaisimeen (360 mA)

### Mekaaniset tiedot

<b>Runko</b>	Alumiini
<b>Mitat</b>	Ø275/100mm
<b>Väri</b>	Harmaa (RAL 7024)
<b>Kaulus</b>	-
<b>Paino</b>	1.4 kg
<b>Iskunkestävyys</b>	IK10
<b>Käyttölämpötila min/max</b>	-30/+40 °C
<b>Häikäisy suoja</b>	PC, Opaali
<b>Heijastin</b>	-

### Asennustekniset tiedot

<b>Asennus</b>	Pinta-asennus
<b>KytKentä</b>	Painonastaliitin, 3x2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ketjutettava</b>	Kyllä
<b>Suojausluokka</b>	1
<b>B10A</b>	max. 17 kpl
<b>B16A</b>	max. 27 kpl
<b>C10A</b>	max. 28 kpl
<b>C16A</b>	max. 45 kpl

**Lisätiedot**

Asennus myös suoraan jakorasiaan, reikien väli 78mm

Tilauksesta kaikissa RAL-väreissä

Saatavana silmäluomella

Valaisimen tehoa voi tarvittaessa säätää liitännälaitteen DIP-kytkimillä

**Lisätarvikkeet**

Tilauksesta myös silmäluomella. (MLSATELAEYE\_ H/M)

Ajovirta (mA) Luumenit (ulos) Valaisinteho (W)

60	300	3
80	400	4
100	500	5
120	650	6
140	700	6
160	800	7
180	900	8
200	950	8
220	1050	9
240	1100	10
260	1200	10
280	1250	11
300	1300	11
320	1400	12
340	1500	13
360	1600	13