


Satela 008 LED Radar

Sähkönumero: 4529384

Alumiinirunkoinen, iskunkestävä seinään tai kattoon asennettava, Muuramen tehtaalla valmistettava LED-valaisin.
Häikäisysuoja UV-suojattua polykarbonaattia
Sopii mainiosti ulkotilojen valaisuun tai numerovalaisimeksi
Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna



Perusominaisuudet

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Teho | 5 - 8 - 10 - 13 W |
| Valaisin (lm) | 500 - 900 - 1200 - 1600 lm |
| Valonlähde (lm) | - |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Kotelointi | IP54 |
| Avautumiskulma | - |
| Valonohjaus | - |
| Liiketunnistin | RADAR |
| Turvavalo | - |

Valotekniset tiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Valonlähde | LED (Tridonic) |
| Värintoistoindeksi | RA >80 |
| LED käyttöikä | 70000 h (L80B50) 70000 h (L80F10) |
| MacAdam SDCM | 3 |
| Ala-/ylävalo suhde | - |
| Liitäntälaite | LED vakiovirta, integroitu valaisimeen (360 mA) |

Mekaaniset tiedot

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Runko | Alumiini |
| Mitat | Ø275/100mm |
| Väri | Musta (RAL 9005) |
| Kaulus | - |
| Paino | 1.4 kg |
| Iskunkestävyys | IK10 |
| Käyttölämpötila min/max | -30/+40 °C |
| Häikäisysuoja | PC, Opaali |
| Heijastin | - |

Asennustekniset tiedot

| | |
|----------------------|---|
| Asennus | Pinta-asennus |
| KytKentä | Painonastaliitin, 3x2,5 mm ² |
| Ketjutettava | Kyllä |
| Suojausluokka | 1 |
| B10A | max. 17 kpl |
| B16A | max. 27 kpl |
| C10A | max. 28 kpl |
| C16A | max. 45 kpl |

Lisätiedot

Asennus myös suoraan jakorasiaan, reikien väli 78mm

Tilauksesta kaikissa RAL-väreissä

Saatavana silmäluomella

Valaisimen tehoa voi tarvittaessa säätää liitännälaitteen DIP-kytkimillä

Lisätarvikkeet

Tilauksesta myös silmäluomella. (MLSATELAEYE_ H/M)

Ajovirta (mA) Luumenit (ulos) Valaisinteho (W)

| | | |
|-----|------|----|
| 60 | 300 | 3 |
| 80 | 400 | 4 |
| 100 | 500 | 5 |
| 120 | 650 | 6 |
| 140 | 700 | 6 |
| 160 | 800 | 7 |
| 180 | 900 | 8 |
| 200 | 950 | 8 |
| 220 | 1050 | 9 |
| 240 | 1100 | 10 |
| 260 | 1200 | 10 |
| 280 | 1250 | 11 |
| 300 | 1300 | 11 |
| 320 | 1400 | 12 |
| 340 | 1500 | 13 |
| 360 | 1600 | 13 |