


Satela 008 LED Radar

Sähkönumero: 4529385

Alumiinirunkoinen, iskunkestävä seinään tai kattoon asennettava, Muuramen tehtaalla valmistettava LED-valaisin. Häikäisy suoja UV-suojattua polykarbonaattia. Sopii mainiosti ulkotilojen valaisuun tai numerovalaisimeksi. Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna.



Perusominaisuudet

Teho	5 - 8 - 10 - 13 W
Valaisin (lm)	500 - 900 - 1200 - 1600 lm
Valonlähde (lm)	-
Väriämpötila	4000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	RADAR
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Tridonic)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	70000 h (L80B50) 70000 h (L80F10)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	LED vakiovirta, integroitu valaisimeen (360 mA)

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	Ø275/100mm
Väri	Harmaa (RAL 7024)
Kaulus	-
Paino	1.4 kg
Iskunkestävyys	IK10
Käyttölämpötila min/max	-30/+40 °C
Häikäisy suoja	PC, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Painonastaliitin, 3x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 17 kpl
B16A	max. 27 kpl
C10A	max. 28 kpl
C16A	max. 45 kpl

Lisätiedot

Asennus myös suoraan jakorasiaan, reikien väli 78mm

Tilauksesta kaikissa RAL-väreissä

Saatavana silmäluomella

Valaisimen tehoa voi tarvittaessa säätää liitännälaitteen DIP-kytkimillä

Lisätarvikkeet

Tilauksesta myös silmäluomella. (MLSATELAEYE_ H/M)

Ajovirta (mA) Luumenit (ulos) Valaisinteho (W)

60	300	3
80	400	4
100	500	5
120	650	6
140	700	6
160	800	7
180	900	8
200	950	8
220	1050	9
240	1100	10
260	1200	10
280	1250	11
300	1300	11
320	1400	12
340	1500	13
360	1600	13