



Paret 10-15 W 4000K

Sähkönumero: 4529390



Alumiinirunkoinen, iskunkestävä seinään tai kattoon asennettava LED-valaisin.

Häikäisysuoja UV-suojattua polykarbonaattia

Sopii mainiosti julkisivu- sekä numerovalaisimeksi

Valaisimen liitäntälaitteessa DIP-kytkin, jolla voidaan säätää tehoa 10-15 W.

Perusominaisuudet

Teho	10 - 15 W
Valaisin (lm)	1000 - 1400 lm
Valonlähde (lm)	-
Väriämpötila	4000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	340 x 210 x 88 mm
Väri	Musta
Kaulus	-
Paino	2.8 kg
Iskunkestävyys	IK10
Käyttölämpötila min/max	-30 - +40 °C
Häikäisysuoja	PC, Opaali
Heijastin	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Philips)
Värintoistoindeksi	RA >70
LED käyttöikä	100000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	4
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaitte	LED vakiovirta, integroitu valaisimeen

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus, Seinä
Kytkenä	Painonastaliitin, 3x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 17 kpl
B16A	max. 27 kpl
C10A	max. 28 kpl
C16A	max. 45 kpl

Lisätiedot

Valaisimen teho säädettävissä liitäntälaitteen DIP-kytkimillä (laitteessa 4 kytkintä; off-asento = 0 & on-asento = 1) :

10 W - valaisin 1000 lm (kytkinten asennot = 1010)

15 W - valaisin 1400 lm (kytkimet = 1111)

(Kytkinten asennossa 0000 valaisinteho on n. 200 lm / 3 W)

Tilauksesta liiketunnistimella varustettuna.

Saatavissa myös DALI himmennettävänä.

Lisätarvikkeet

-