



PRO LED T8/26 9W/840 G13 590MM BX

Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella paremman valonlaadun tai toimintaympäristön, esimerkiksi kylmätilan, ja pitkän toiminta-ajan vuoksi, on valinta led-putki. Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lamput on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin.

Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.

Valotehokkuus jopa 150 lm/W

Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu).

Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.

Led-"sytytin" mukana pahvipakkauksessa.

Korvaavat 18W, 36W ja 58W loisteputket.

Väriämpötila 4000K.

Värintoistoindeksi CRI > 80.

Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

<https://express.fta.airam.fi/T8-AC-mains-Installation-instructions.pdf>

Ohjattavuus

Ei himmennettävä



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
PRO LED T8/26 9W/840 G13 590MM BX				
4713414	6435200238047	26 x 590 x 26	0.155	LED T8

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	210	Nimellisjännite (min) (V)	220
Beam angle (°)	330	Nimellisvirta (mA) (numeric)	42
ETIM-luokka	EC001959	Nimellisvirta (max) (mA)	42
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,09	Nimellisvirta (min) (mA)	42
Energiatohokkuusluokka	A++	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	9
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Pituus (mm)	590
Halkaisija (mm)	26	Rungon väri	Valkoinen
Hehkulampun tyyppi	Ei	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Himmennettävä	Ei	Tehokerroin	0,9
Jännitetyyppi	AC	Valon väri	840
Kanta	G13	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus	Ei	Valon värialue	Neutraali
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valon väriämpötila (max)	840
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	50000	Valon väriämpötila (min)	840
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valotehokkuus (lm/W)	150
LBS	T8	Valovirta (lm)	1350
Lampputeho (W)	9	Valovirta (max) (lm)	1350
Lampputeho (max) (W)	9	Valovirta (min) (lm)	1350
Lampputeho (min) (W)	9	Väri	Valkoinen
Lampun muoto	Putki, kaksipäätinen	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali		
Nimellisjännite (max) (V)	240		

Väriämpötila (K) (numeric)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000

Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM4