



PRO LED T8/26 18W/840 G13 1200MM BX

Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella paremman valonlaadun tai toimintaympäristön, esimerkiksi kylmätilan, ja pitkän toiminta-ajan vuoksi, on valinta led-putki. Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilampppuisiin valaisimiin, joissa lamput on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin.



Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.

Valotehokkuus jopa 150 lm/W

Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu).

Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.

Led-"sytytin" mukana pahvipakkauksessa.

Korvaavat 18W, 36W ja 58W loisteputket.

Värieläpötila 4000K.

Värintoistoindeksi CRI > 80.

Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

<https://express.ftp.airam.fi/T8-AC-mains-Installation-instructions.pdf>

Ohjattavuus

Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
PRO LED T8/26 18W/840 G13 1200MM BX				
4713415	6435200238061	26 x 1200 x 26	0.280	LED T8

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	210	Nimellisjännite (min) (V)	220
Beam angle (°)	330	Nimellisvirta (mA) (numeric)	82
ETIM-luokka	EC001959	Nimellisvirta (max) (mA)	82
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,09	Nimellisvirta (min) (mA)	82
Energiatohokkuusluokka	A++	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	18
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Pituus (mm)	1200
Halkaisija (mm)	26	Rungon väri	Valkoinen
Hehkulankalamppu	Ei	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Himmennettävä	Ei	Tehokerroin	0,9
Jännitetyyppi	AC	Valon väri	840
Kanta	G13	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus	Ei	Valon värieläpötila	Neutraali
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valon värieläpötila (max)	840
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	50000	Valon värieläpötila (min)	840
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valotehokkuus (lm/W)	150
LBS	T8	Valovirta (lm)	2700
Lampputeho (W)	18	Valovirta (max) (lm)	2700
Lampputeho (max) (W)	18	Valovirta (min) (lm)	2700
Lampputeho (min) (W)	18	Väri	Valkoinen
Lampun muoto	Putki, kaksipäätinen	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali		
Nimellisjännite (max) (V)	240		

Väriämpötila (K) (numeric)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000

Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM4