



## PRO LED T8/26 24W/840 G13 1500MM BX

Kun loisteputki (T8) halutaan korvata led-putkella paremman valonlaadun tai toimintaympäristön, esimerkiksi kylmätilan, ja pitkän toiminta-ajan vuoksi, on valinta led-putki. Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen syyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilampuisiin valaisimiin, joissa lamput on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat vain perinteisillä magneetikuristimilla varustettuihin valaisimiin.



Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.

Valotehokkuus jopa 150 lm/W

Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu).

Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.

Led-"sytytin" mukana pahvipakkauksessa.

Korvaavat 18W, 36W ja 58W loisteputket.

Väriämpötila 4000K.

Värintoistoindeksi CRI > 80.

Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

<https://express ftp.airam.fi/T8-AC-mains-Installation-instructions.pdf>

Ohjattavuus

Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>PRO LED T8/26 24W/840 G13 1500MM BX</b>				
4713416	6435200238085	26 x 1500 x 26	0.355	LED T8

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	210	Nimellisjännite (min) (V)	220
Beam angle (°)	330	Nimellisvirta (mA) (numeric)	115
ETIM-luokka	EC001959	Nimellisvirta (max) (mA)	115
Energiätehokkuusindeksi (EEI)	0,09	Nimellisvirta (min) (mA)	115
Energiätehokkuusluokka	A++	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	24
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Pituus (mm)	1500
Halkaisija (mm)	26	Rungon väri	Valkoinen
Hehkulanlampu	Ei	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Himmennettävä	Ei	Tehokerroin	0,9
Jännitetyyppi	AC	Valon väri	840
Kanta	G13	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus	Ei	Valon väri luokka	Neutraali
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valon väri lämpötila (max)	840
Keskimääräinen nimellispoltoikä (h)	50000	Valon väri lämpötila (min)	840
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valotehokkuus (lm/W)	150
LBS	T8	Valovirta (lm)	3600
Lampputeho (W)	24	Valovirta (max) (lm)	3600
Lampputeho (max) (W)	24	Valovirta (min) (lm)	3600
Lampputeho (min) (W)	24	Väri	Valkoinen
Lampun muoto	Putki, kaksipäätäinen	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali		
Nimellisjännite (max) (V)	240		

Väriämpötila (K) (numeric)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000

Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM4