

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## P CLAS A 40 4 W/4000K E27

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | LED-lamput, perinteinen muoto ja päivänvaloanturi, perinteinen kupu



### SOVELLUSALUEET

- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)
- Kun jatkuva valaistus on öisin tarpeen

### TUOTE-EDUT

- Lyhyt takaisinmaksuaika matalien enenergiankulutus- ja ylläpitokustannusten ansiosta
- Energiaa säästävä valaistusratkaisu automaattisen sammumisen ansiosta päivänvalossa
- Automaattinen päälle kytkeytyminen tuo turvaa pimeään
- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Valoanturit tunnistavat päivänvalon spektrijakautuman perusteella

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Suuri värin yhdenmukaisuus:  $\leq 6$  SDCM
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



## TEKNISET TIEDOT


## Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	4,00 W
Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Toimintataajuus	50...60 Hz
vastaavan hehkulampun teho	40 W

## Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Nimellinen valovirta	470 lm

## Mitat ja paino



kokonaispituus	105,0 mm
----------------	----------

## Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	60 °C
----------------------------------	-------

## Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	100000

## Tuotteen täydentävät tiedot

<b>Kanta (normitettu)</b>	E27
<b>Elohopeavapaa</b>	Kyllä
<b>Huomautus vain tuotetasolla</b>	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

## Kapasiteetit

<b>Himmennettävä</b>	Ei
----------------------	----

## Sertifikaatit ja standardit

<b>Energiankulutusluokka</b>	A++
------------------------------	-----

## Maakohtaiset kategoriat

<b>Tilausnumero</b>	LEDPCLA40DS 4W/
---------------------	-----------------

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075162266	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>
4058075162273	Lähetyslaatikko 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	533,00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.