

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Avoimeen valaisimeen tarkoitettu keraaminen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta	PG12-2 [PG12-2]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	13000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5600 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	75 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	374
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	378
Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	89

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	74.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	1.4 A
Lampun virta (EM) (nim.)	0.98 A

Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	98 V
Jännite (min.)	82 V
Jännite (nim.)	90 V

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	4 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	7.1 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	81 kWh

UV

Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.4

MASTERColour CDM-TP

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	400 °C
Kannan lämpötila (suurin)	210 °C

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150020113315
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500201133

Tilauuskoodi	20113315
Sähkönumero	4824793
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928085909230
Nettopaino (kappale)	72.000 g
ILCOS Code	MTS/UB-70/842-H-PG12-2-32/149

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai sähkömagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



CDM-TP 70W/842 PG12-2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32.00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

