

Jakorasias

Abox-i 025-2,5²/sw



Abox-i 025-2,5²/sw

Jakorasias

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49140201

E-numero: 1622127

Mitat: 80 x 80 x 52 mm

Jakorasias - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), U_i=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille

musta, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Spelsbergin säänkestävät Abox-kytkentärasiat 1,5 - 240 mm² -liittimillä ovat erittäin iskunkestäviä ja murtolujia. Ne on valmistettu äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuvaan käyttöön ja ne voidaan haluttaessa varustaa punaisella suojuksella turvavalaisimen virtapiirien tunnistamista varten.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka UL:	ei tied.
Nimellisjännite AC:	690 V
Kotelointiluokka:	IP65
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm ²
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	80 mm
Pituus:	80 mm
Korkeus:	52 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli enintään:	16 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.7 Nm
tiivistysväli vähintään:	2 mm
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	ASA-PC
Kannen materiaali:	ASA-PC
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	Vahvistettu DLG testausdirektiivin mukainen ammoniakkiresistanssi
Tarkastusmerkintä:	DNVGL sertifioitu - Luokka: Laiva- ja Meri järjestelmät

Lisävarusteet

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[20302001 - WST M20/sw - Kalvotiivistemutteri](#)

[21302001 - WNI M20/sw - Kalvotiivistemutteri](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0.2/4² - Liittimen pidin](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko](#)

[89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus](#)