

ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄT LIITTIMET

Käytetään liitettäessä kaapeleita tai johtoja riippukierrejohtoon, silloin kun runkojohdon eristystä ei poisteta. Hyväksyttyä työmenetelmää käyttäen voidaan liitos tehdä myös runkojohdon ollessa jännitteinen. Liittimet ovat korroosionkestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvien lujuusluokka on 8.8. Ruuvit kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä.

Yleisliitin SLIP 22.1

Ensto

Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Kanta on eristetty sähköisistä osista. Hammastetut osat tinattua alumiinia: Mahdollistaa Al/Al-, Al/Cu-, Cu/Cu-liitokset. Hampaat samassa mekaanisessa ja sähköisessä potentiaalisssa. Hampaat suunniteltu Suomalaiseen AMKAan; turvallinen johdinsäikeille. Liitin on jännitetyökelpoinen. Eristyksen läpäisevyys pakkasessa (-20 °C) ja vanhalla AMKAlla on varmaa. Haarajohto asennetaan kuormittamattomana.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Runkojohdin mm ²	Haarajohdin mm ²	Koejännite	Paino g	Pakkaus kpl
SLIP 22.1	50 432 22	6418677403842	Al 10-95 Cu 1,5-70	Al 10-95 Cu 1,5-70	4 kV, 50 Hz 1 min	120	50

