

KOSKETUSLIITTIMET



Käytetään Al-ilmajohdojen ja/tai Al-kaapeleiden liittoksissa, joihin ei kohdistu mekaanista vetoa. SE 12.1 on tarkoitettu Cu-johtimien liittämiseen. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST 34). Oikea kiristysmomentti on liittokselle tärkeä. Liittimet ovat korroosionkestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvien lujuusluokka on 8.8. Ruuvit kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä.

Kosketusliitin SL 2.1 I

Ensto

Liitin on harjattu ja rasvattu, joten asennuspaikalle jää ainoastaan liitettävien johtimien käsittely. Toimitus muovipusseissa.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Runkojohdin mm ²	Haarajohdin mm ²	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl	Suojakotelo
SL 2.11	50 432 65	6418677403606	Al 16-50	Al 16-50	20	50	200	SP 14



Kosketusliitin SE 12.1

Ensto

Kuparijohtimien liittämiseen ja haaroittamiseen.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Johtimille mm ²	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl
SE 12.1	50 433 12	6418677401831	Cu 10-70	20	115	100

