

KOSKETUSLIITTIMET

Käytetään Al-ilmajohdojen ja/tai Al-kaapeleiden liitoksissa, joihin ei kohdistu mekaanista vetoa. Patentoitu alapalkki suojaa liitinruuveja korroosiolta ja helpottaa ruuvien kiristyksessä (haarukka-avain ST 34). Oikea kiristysmomentti on liitokselle tärkeä. Liittimet ovat korroosionkestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvien lujuusluokka on 8.8. Ruuvit kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä.

Kosketusliittimet SL 4.21, SL 4.25 ja SL 8.21

Ensto

Katkaistun yläpalkin ansiosta voidaan yhdellä SL 4.21 tai SL 4.25 liittimellä liittää runkojohtoon kaksi poikkipinnaltaan erilaista haarajohtoa.

Harjattu ja rasvattu. Toimitus muovipusseissa. Asennuksen helpottamiseksi liittimessä SL 4.25 on liitinpuoliskoja (ennen kiristystä) aukipitävät ruostumattomat jouset. Lämpöluokka T2.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Runkojohdin mm ²	Haarajohdin mm ²	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl	Suojakotelo
SL 4.21	50 432 67	6418677403736	Al 16-120	Al 16-120	20	125	50	SP 15
SL 4.25	50 432 68	6418677403750	Al 16-120	Al 16-120	20	125	50	SP 15
SL 8.21	50 432 69	6418677403781	Al 50-240	Al 50-240	44	280	25	SP 16



Liitin SL 19.4

Lähteviä johtoja mahtuu liitimeen 1-3 kpl.

Tyyppi	SSTL numero	EAN-koodi	Johtimille mm ²	Kiristysmom. Nm	Paino g	Pakkaus kpl	Suoja-kotelo
SL 19.4	34 503 97	6418677403583	Al 16-120	20	250	25	SP 24